

# SmartAccess III HF

## SMARTACCESS

Das SmartACCESS III ist eine Zugangskontrolle für Müllsammelbehälter oder Depotcontainer, welche über einen Verriegelungsmechanismus verfügen, der über eine Zugangskontrolle mittels RFID bedient wird.

Die registrierten Zugänge werden gespeichert und je nach Konfiguration mindestens 1x täglich an die Office-Anwendung via GPRS übertragen. Gleichzeitig wird eine Liste mit freigegebenen Transpondernummern an das System übertragen, so dass nur berechtigte Benutzer den Einwurf entriegeln können.

Das System ist mit einem integrierten RFID-Lesegerät versehen, an einem Grafikdisplay wird der Betriebszustand dem Nutzer angezeigt. Das System wird über Batterien versorgt. Es stehen je nach Verwendung verschiedene Kapazitäten zur Verfügung.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Abmessungen:</b>	115x90x55mm (LxBxH)
<b>Schutzklasse:</b>	IP66
<b>Temperaturbereich:</b>	-25°C bis +50°C
<b>Schnittstellen:</b>	Bluetooth GPRS / UMTS GPS
<b>Steckverbinder:</b>	AMP Superseal
<b>Speicher:</b>	1GB Micro SD Card
<b>Anzeige:</b>	Grafik LCD RGB Hintergrundbeleuchtung 32x32 Pixel Icon 2x 11 Zeichen Text
<b>Akustischer Melder:</b>	piezoelektrischer Signalgeber (83dB)
<b>RFID:</b>	13,56MHz
<b>Unterstützte Transponder:</b>	ISO15693, Mifare, PicoPass



### VARIANTEN

	SmartACCESS III HF - 1SML	SmartACCESS III HF - 2SML
Artikelnummer	SAP 4112399	SAP 4112410
Spannungsversorgung	1x 2-polig Stecker	
Erweiterungsschnittstelle	1x 5-polig Buchse	
Sensor	1x 2-polig Buchse	2x 2-polig Buchse
Servo	1x 3-polig Buchse	2x 3-polig Buchse

# SmartAccess III HF

## SMARTACCESS

### ZUBEHÖR

#### AC FILL RS485

AC Fill RS485 ist ein Füllstandsmesssystem. Das System arbeitet mit Ultraschall. Ermittelt wird die Entfernung vom Sensor bis zur Oberfläche des Füllgutes. Der Erfassungsbereich liegt zwischen 350 und 3000mm.

Artikelnummer: SAP 4121408



#### AC SCALE

Das AC Scale ist ein automatisches Wiegesystem. Es besitzt eine Teilung von 0,1kg und einen maximalen Wiegebereich von 30kg.

Artikelnummer: SAP 4121680



#### FRONTPLATTEN

Die Frontplatten dienen der Abdeckung des Gehäuses und sind an die verschiedenen Untergundsysteme angepasst.

Artikelnummer	Bezeichnung
SAP 4112405	Access III Printed Plate MiniMax
SAP 4112407	Access III Printed Plate SemiMax BAUER
SAP 4112570	Access III Printed Plate Flat "ICEBERG" SULO
SAP 4112572	Access III Printed Plate Flat SULO



#### VERRIEGELUNGSMECHANISMUS

SML (Servo Mechanical Lock) ist das elektro-mechanische Schloss.

Artikelnummer	Bezeichnung
SAP 4121337	Servo Mechanical Lock Typ II
SAP 4121391	Servo Mechanical Lock Typ III
SAP 4121707	Servo Mechanical Lock Typ III - Nordics



#### BATTERIEN

Es stehen verschiedene Batteriepacks mit unterschiedlichen Kapazitäten zur Verfügung.

Artikelnummer	Bezeichnung
SAP 4112294	Bateriepack (Alkaline) 15V / 72Ah
SAP 4112375	Bateriepack (Alkaline) 15V / 18Ah
SAP 4112477	Bateriepack (Rechargeable) 14,4V / 21Ah

