# CITYSPOT® MARTI 2,5 M³



**SULO**<sup>®</sup>

### **PREMIUM IN DESIGN UND FUNKTION**

### Marti 2,5 m<sup>3</sup>



Dieser solide und puristische Depotcontainer aus Stahl ermöglicht die optimale Ausnutzung des vollen Volumens und den hindernisfreien Einwurf von großformatigen Wertstoffen.

- Das kubische, minimalistische Design aus 100 % Metall überzeugt auf den ersten Blick
- Abgerundete Kanten und glatte Oberflächen garantieren maximalen Komfort bei der Handhabung, Entleerung und Wartung
- Verbesserte Ergonomie durch reduzierte Einwurfhöhe
- Bestes Verhältnis zwischen Größe und Nutzfläche dank doppelter, rollengeführter Ketten
- Innenraum kann komplett gefüllt werden, kein Hindernis beim Einwerfen und Sammeln
- 90°-Öffnungsklappen ermöglichen eine völlig reibungsfreie Entleerung
- Die ultimative Lösung für große Wertstoffe und Kartonagen
- Große Metallflächen ermöglichen eine vollständige Individualisierung mit Aufklebern
- Marti ist der einzige Depotcontainer, der mit einer Zugangskontrolle für die Verbrauchergerechte-Abrechnung ausgestattet werden kann. Seine Beweglichkeit ist ein Vorteil im Vergleich zu unterirdischen und halbunterirdischen Systemen





Kinshofer

### **EINWURFSYSTEME**



**CITYSPOT®** 

### **FARBEN**



Seiten und Oberseite


RAL 7001


RAL 7015

<sup>\*</sup> Alle Einwurfsysteme auf Anfrage



### **TECHNISCHE DATEN\***





Volumen

### Marti 2,5m<sup>3</sup>

### Dimensionen ~ (mm)

A Breite	1190	Nennvolumen ~ (m³)	2,35
B Höhe	2028	Leergewicht (kg)	250
C Tiefe	1508	Platzbedarf (m²)	1,79

### ZENTRIERSYSTEM



Erleichterung beim Platzieren der Container; so sind die Bänke immer gleich ausgerichtet 100 x 36,7 mm

### **PERSONALISIERUNG**

Front	und
Rücks	eite

Seiten und Oberseite







CITYSPOT®

## Cityspot® TECHNISCHE INFORMATIONEN\*

### MARTI

2,5 m<sup>3</sup>

	Z,3 M³	
TECHNISCHE DATEN		
Dimensionen	Tiefe: 1508 mm Breite: 1190 mm Höhe: 2028 mm	
Nennvolumen	2,25-2,35 m <sup>3</sup>	
Leergewicht	230-250 kg	
Aufnahmesysteme	Kinshofer	
INSTALLATION		
Platzbedarf	1,79	
Transport	7 Systeme pro Lkw	
HANDLING, KOMFORT UND FLEXIBILITÄT		
Barrierefreier Zugang	• (Glas, Verpackung, Papier)	
Geräuschdämmung	Doppelwandige Installation: PE Schaumplatten + Dämmung aus hochdichtem Polyethylen	
ENTLEERUNG		
Anzahl Entleerungspersonal	+	
Dauer der Entleerung	1-2 min	
Entleerungssystem	Doppel Klappe, Vertikal	
SERVICE		
Verbrauchergerechte Abrechnung	•	
Zugangskontrolle	•	
Füllstandskontrolle	•	
EINWURFSYSTEME		
Restmüll RAL 7015	Klappe: 620 x 305 mm 620 x 330 mm	
Papier RAL 5005	490 x 110 mm	
Verpackung RAL 1018	400 x 230 mm oder 620 x 305 mm	
Kartonage RAL 5005	600 x 110 mm	
Kartonage RAL 5005 Glas RAL 6018	600 x 110 mm  Blendring mit Gummirosette Ø 200 mm	

NF EN 13071

<sup>\*</sup> Alle Größen auf Anfrage

# sulo.de