

CITYSPOT®

MOVEA



SULO®

L'AGILITE AU SERVICE DU TRI

Movea



ACCESSIBILITÉ PMR



VERTICALE



COMPOSÉ JUSQU'À
100% DE PEBD





TAUX DE
REPLISSAGE

Quand le geste du tri est à portée de main !
Movea® est la réponse pour augmenter le tri là, où et quand une colonne d'apport volontaire classique ne convient pas : dimensions adaptées à un stockage intérieur comme extérieur, mobilité, ergonomie et sécurité pour les usagers comme les opérateurs de collecte.

- Fabrication plastique rotomoulé 100% recyclable et jusqu'à 100% recyclé
- Roulettes pivotantes avec freins et blocages directionnels
- Poignées de manutention intégrées
- Dimensionnel étudié pour le passage de portes et le stockage dans des lieux étroits
- Lavable
- Forme empêchant toute rétention de déchets lors du vidage
- Idéal pour les bars, les restaurants, les cafés, les espaces publics, les concerts, les festivals; les évènements sportifs...



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Movea 800l

Dimensions ~ (mm)*

A Largeur	864
B Hauteur	1784
C Profondeur	1150
D Hauteur à partir du sol	1465
E Hauteur PMR à partir du sol	-

Volumes*

Volume utile ~ (l)	710
Poids à vide (kg)	76
Poids maximum (kg)	290
Espace requis (m²)	1,00

PRÉHENSION



Simple Crochet



Crochet Double



Kinshofer


ORIFICE



Verre
Vert
RAL 6010-6018



Emballage
Jane Zinc
RAL 1018



Papier
Bleu Ciel
RAL 5015

COULEURS**



Vert Anglais
Pantone 5535 C



Vert Cendré
Pantone Q752-3-2



Vert Oxyde Chromique
RAL 6020



Gris Silex
Pantone Q710-3-2



Gris Perle
Pantone Grey 6 C



Gris Foncé
Pantone Grey 11 C



Gris Anthracite
Pantone Q728-1-2



Brun Noyer
Pantone Q710-1-2



Marron Chocolat
RAL 8019



Bleu Marine
Pantone 296 C

PERSONNALISATION



Consignes De Tri
(exemple)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOVEA

800 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Double crochet Profondeur: 1150 mm Largeur: 750 mm Hauteur: 1 855 mm
	Kinshofer Profondeur: 1150 mm Largeur: 750 mm Hauteur: 1 841 mm
Hauteur des orifices à partir du sol	1 465 mm
PMR des orifices	
Volume utile	710 l
Poids à vide	76 kg
Poids maximum	290 kg
Préhension	Simple Crochet, Double crochet, Kinshofer

INSTALLATION

Espace requis	1 m ²
Transport	30 en simple crochet et 34 en version Kinshofer ou double crochet en version montée en camion 84 unités Movea peut être livrée démontée en camion SEAVAN 40 HC : 60 unité simple crochet et 68 en Kinshofer ou double crochet

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

Accessibilité PMR	▪
Insonorisation conteneur	-

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	†
Temps de collecte	1-2 min
Système vidage (selon système levage)	Simple Trappe, Verticale

MOVEA

800 L

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative	-
Contrôle d'accès	-
Taux de remplissage	▪

NORMES

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-CITYSPOT-MOVEA-800-FR-1-1-110422

SULO®