

ICEBERG® SEMIMAX 2



SULO®

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC DE SOLIDES AVANTAGES

Semimax 2



VERTICAL



ACCESSIBILITÉ PMR



TAUX DE REMPLISSAGE

Une solution qualitative avec un investissement limité pour une grande modularité

Collecte rationalisée et rapide, grande capacité de stockage et multiples habillages pour s'adapter à leur environnement, les conteneurs semi-enterrés constituent des solutions économiques et sûres, parfaitement adaptées aux collectivités urbaines comme rurales.

Ils sont particulièrement recommandés pour les bailleurs publics et privés, les sociétés d'autoroutes, les zones touristiques, les parcs de loisirs ou encore les régions de montagnes.

Plébiscités par les collectivités, ils sont particulièrement adaptés aux zones à contraintes géographiques ou climatiques fortes : sable, montagne, neige. Leur coût optimisé en fait un candidat idéal pour les zones de réhabilitation et de modernisation des zones d'habitat collectif.



SEMIMAX 2 allie simplicité, robustesse et totale modularité :

- Pas d'angles saillants, des lignes simples et minimalistes : un design qui permet une meilleure intégration paysagère
- Orifices Accessibles à tous (PMR, enfant, ...)
- Épaisseur du couvercle: 3 mm (selon EN 13071-1 et 2)
- Grande résistance aux chocs, à la corrosion et au feu (classement M0)
- Totale modularité : plus de 30 combinaisons possibles selon vos envies, vos besoins

PRÉHENSION



Simple Crochet



Kinshofer


ORIFICE



Verre Casquette
Pantone 375 C




Verre Couvercle
Pantone 375 C



Emballages Casquette
Pantone Yellow C



Emballages Couvercle
Pantone Yellow C



Papier Casquette
RAL 5015



Papier Couvercle
RAL 5015



Cartons Casquette
RAL 5023



Cartons Couvercle
RAL 5023



OMR double
Tambour



OMR Casquette
Pantone cool grey 6C



OMR Couvercle
Pantone cool grey 6C



Casquette
Condamnation



Trappe Gros
Producteur

COULEUR **



Gris anthracite
RAL 7016

TRANSPONDER



RFID chip
identification

PERSONNALISATION



Consigne de tri sur
couvercle





Consigne de tri
demi-lune sur cuve-
lage beton

** all of the colours on demand

Iceberg® Semi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*



Semimax 2

Dimensions ~ (mm)*

| | |
|-------------------------|------|
| A Diamètre Dôme | 2000 |
| B Hauteur Dome | 419 |
| C Hauteur depuis le sol | 1258 |


Volumes*

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Volume utile ~ (4 m ³) | 3,96 - 3,73 |
| Volume utile ~ (5 m ³) | 4,93 -4,71 |
| Espace requis (m ²) | 3,14 |


FINITIONS EN BÉTON



Smooth Concrete



Washed Concrete




Sandblasted Concrete



Wood



Wood grey



Diecast Wood



Diecast Wood Grey

Iceberg® Semi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SEMIMAX 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions Dôme | Ø 2000 mm, Hauteur: 419 mm |
| Hauteur Béton au-dessus du sol | 839 |
| Diamètre béton / diamètre du sol | 1900 |
| Hauteur à partir du sol | 1258 |
| Volume utile | 4 m³: 3,96 - 3,73, 5 m³: 4,93 -4,71 |
| Poids Dôme | Change en fonction du flux |
| Poids maximum | Change en fonction du flux |
| Préhension | Simple Crochet, Kinshofer |

INSTALLATION

| | |
|---------------|--------------|
| Espace requis | 3,14 |
| Transport | 6 par camion |

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

| | |
|--------------------------------|--|
| Accessibilité | • |
| Insonorisation conteneur métal | pour le verre 108 db aucune insonorisation 93 db insonorisation trappes de fond + parois latérales + volets 88 db insonorisation trappes de fond + parois latérales + volets + dôme |

VIDAGE

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Nombre d'opérateurs | 1 |
| Temps de collecte | 2-3 min |
| Système vidage (selon système levage) | Simple Crochet, Kinshofer |

SOLUTIONS DIGITALES

| | |
|----------------------|---|
| Redevance incitative | • |
| Contrôle d'accès | • |
| Taux de remplissage | • |

FLUX

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Verre Cone RAL 6032 | Ø 200mm orifice |
| Verre Couvercle RAL 6024 | Ø 200mm orifice |
| Emballage Cone RAL 1018 | Bavette 500 x 200 mm orifice |
| Emballage Couvercle Pantone Yellow C | 500 x 200 mm orifice |
| Papier Cone RAL 5015 | Bavette 500 x 100 mm orifice |
| Papier Couvercle RAL 5015 | 550 x 110 mm orifice |
| Carton Cone RAL5023 | Bavette 600 x 110mm orifice |
| Carton Couvercle RAL 5015 | 550 x 110 mm orifice |
| OMR Double Tambour RAL 7016 | Double Tambour: 80 L / 60 L |
| OMR Cone RAL 7016 | Bavette 500 x 380 mm orifice |
| OMR Couvercle RAL 7016 | Ø 540 mm orifice |
| Condemnation Cone RAL 7016 | Bavette 755 x 380 mm orifice |
| Trappe Gros Producteur | Ø 540 mm orifice |

sulo.fr

DATA-UGAP-ICEBERG-SEMIMAX-2-FR-1-0-071122

SULO®