

CITYBAC®

500L



SULO®

Citybac® 500L

DÉTAILS DU PRODUIT





- 1 Couvercle standard
- 2 Passage de main
- 3 Poignée arrière
- 4 Zone de marquage

- A Cuve
- B Collerette
- C Zone de marquage
- D Logement de la puce
- E Roulettes à frein 2x
- F Roulettes libres 2x



MANUAL LOCK

AUTOMATIC LOCK



COUVERCLE STANDARD

Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~	1097
B Bord supérieur du peigne ~	997
C Profondeur ~	667
D Largeur ~	1210

Poids

Volume nominal (L)	500
Poids à vide (kg) ~ norme EN 840	34
Poids total autorisé (kg) ~	200

Citybac® 500L

DÉTAILS DU PRODUIT



GRIS ANTHRACITE
RAL 7021
AT

CIRCULAR 




GRIS FONCÉ
PANT 432 U
GT

CIRCULAR 




RAL 7021



PANT 432 U



RAL 6011



RAL 1018



RAL 5023

Cuves de bac roulants constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées*. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées post-consommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

*en fonction des coloris retenus

+ OPTIONS

PUCE D'IDENTIFICATION



Tous les bacs CITYBAC sont équipés d'un logement spécifique, invisible et protégé, destiné à recevoir une puce électronique dont la fréquence est de 125 khz à 13,56 Mhz.

INSONORISATION



Par plots à la fermeture

VIDANGE



Bouchon de vidange

ROUES



Ø 160 mm
roulettes libres



Ø 160 mm
roulettes à frein



Ø 200 mm
roulettes libres



Ø 200 mm
roulettes à frein



Blocage directionnel
(peut s'adapter sur tout type de roulette libre)

VERROUS ET SERRURES



Serrure automatique
clé triangulaire



Serrure automatique
clé individuelle



Serrure manuelle
clé triangulaire

Citybac® 4 Roues

DONNEES TECHNIQUES

500 LITRES

TYPE DE COLLERETTE

CEN A

TYPE DE COUVERCLE

Standard

OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE

Papier

Opercule spécial carton

Verre

Emballages (E.M.R.)

Ordures ménagères

Clip

INSONORISATION

Plots

Butée sur la collerette

VERROUS ET SERRURES

Serrure manuelle

Serrure automatique

Verrou automatique

PRÉHENSIONS

Ventrale

Suisse

Latérale par tourillon

Latérale par tourillon + manchon de renfort

Latérale palonnier

Passage de fourche

Latérale par tourillon renforcé (métal)

ROULEMENTS (2 roulettes libres et 2 roulettes avec frein)

Roulettes standard ø 160

Roulettes standard ø 200

Roulettes renforcées 12 km/h ø 160

Roulettes renforcées 12 km/h ø 200

Roulettes non marquantes ø 160

Roulettes non marquantes ø 200

500 LITRES

ACCESSOIRES

Ouverture couvercle par pédale

Poste fixe avec poignées en arrière de cuve

Renfort de collerette

Renfort de fond

Timon d'attelage renforcé

BOUCHON DE VIDANGE

Bouchon de vidange

ANTI-ODEUR

Anti-odeur

PERSONNALISATION

Photo injection sur couvercle

Autocollant

Gravure

Marquage à chaud

IDENTIFICATION

Puce électronique

Numéro spécifique