CITYBAC® DASRI

Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux

CONFORME À L'ARRÊTÉ ADR

Conforme à la réglementation européenne sur le transport de matières dangereuses.
Ces conteneurs n'ont pas l'obligation d'être contrôlés tous les 30 mois par un bureau de vérification agréé : s'ils restent en bon état de présentation et de fonctionnement, leur durée d'utilisation est illimitée.

L'EFFICACITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Grâce à leurs dimensions, ces équipements peuvent être installés directement dans les services hospitaliers.
Ils s'adaptent à toutes les chaînes de traitement des déchets.
La fermeture à levier est diposée à l'extérieur du bac évitant ainsi l'accrochage de déchets à l'intérieur du bac lors de son vidage (en option).

HAUTEMENT RÉSISTANT

Bac en PEHD injecté et recyclable.
Inertie totale face à toute agression chimique.
Partie métalliques en acier traité anticorrosion.
Bandage des roues en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve CEN A sans bouchon de vidange
- Verrouillage du couvercle par serrure manuelle en face avant
- Marquage réglementaire à chaud inaltérable :
  - Cuve, face avant : mention «Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux», et numéro d'agrément ONU (UN 3291), étiquette Biohazard
  - Cuve, face arrière : mention «Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux», numéro d'agrément ONU (UN 3291), et certification du bureau de contrôle BVT, étiquette Biohazard
  - Couvercle : pictogramme de refus des objets tranchants ou piquants
- Roues caoutchouc standard

Mention règlementaire face avant

Pictogramme de refus des objets tranchants ou piquants

Etiquette Biohazard

COLORIS

Couvercle
Jaune Zinc (JA)
RAL 1018

Gris Anthracite
(AT) **RAL 7016**

DIMENSIONS

VOLUME	360 L	1000 L
A	1010 mm	1200 mm
B	1095 mm	1295 mm
C	850 mm	1070 mm
D	620 mm	1265 mm
E	580 mm	860 mm
F		740 mm
Diamètre des roues	200 mm	200 mm
Masse brute maximum admissible	145 kg	350 kg

FERMETURES

VOLUME	360 L	1000 L
Fermeture à levier		
Serrure manuelle gâche courte		•
Serrure manuelle renforcée	•	



OPTIONS

- Roues non marquantes pour l'utilisation sur sols lisses (carrelages, linoléum...)
- Roues renforcées pour une vitesse de traction jusqu'à 12km/h
- Puce RFID
- Tourillons amovibles brevetés SULO
- Timon d'attelage renforcé non riveté sur la cuve
- Pare-chocs : pièces métalliques adaptées à l'ensemble des chaînes de convoyage des centres de traitement

Fermeture à levier

Timon d'attelage renforcé

Préhension latérale

Tourillon amovible

Pare-chocs

Fabriqués dans les usines SULO certifiées ISO 9001, ISO 14001 et OSHAS 18001.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

BVT